

Bio Conveyor 46/68W

MILJÖANPASSAD TRANSPORTÖRKEDJEOLJA

Fossilfri transportörkedjeolja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk eller hudirriterande.

Avsedd för året runt-bruk i kedjetransportörer både utom- och inomhus.

Produkten är polär vilket gör att den har mycket god vidhäftningsförmåga mot metaller. Produktens utmärkta smörjegenskaper och penetreringsförmåga, både i torr och fuktig miljö, medför minskad friktion och slitage av ingående komponenter. Produkten ger dessutom ett mycket gott korrosionsskydd.

Tack vare de goda smörjande egenskaperna kan oljeförbrukningen minska avsevärt i jämförelse med mineraloljebaserade produkter, utan att äventyra slitageskyddet för gejdor och kedjornas leder.

I anläggningar utrustade med centralsmörjsystem kan oljekonsumtionen lätt avläsas och totalekonomi kalkyleras vid jämförelse med konventionell mineralolja.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.

Rekommenderad lagringstid: Mer än 24 månader.



Fördelar

- Låg förbrukning
- God vidhäftningsförmåga
- Förnybar och fossilfri
- Ger ett mycket gott rostskydd
- Mycket gott slitageskydd ger minskade underhållskostnader

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m ³	917
Viskositet 40 °C, mm ² /s	49
Viskositet 100 °C, mm ² /s	11
Viskositet -20 °C, mm ² /s	880
Viskositetsindex	230
Färg	Gul/Brun
Flampunkt COC, °C	>290
Lägsta flyttemperatur, °C	-36