

# DST Hydraulic Oil HLP 46

## HYDRAULOLJA

En hydraulolja baserad på utvalda grupp II-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

- Ett utmärkt skydd mot slitage.
- En mycket bra skydd mot rost och korrosion.
- Mycket oxidationsstabil.
- Mycket bra vattenseparation.
- Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
- God kompatibilitet med tätningar.
- Låg lägsta flyttemperatur.

### Rekommendationer för användning

Denna typ av hydraulvätska kan användas för alla typer av hydraulisk utrustning samt för lätta växellådor och lager. Oljan kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning



### Specifikationer

- AFNOR NF E 48-603 HM
- ASTM D 6158 HM
- Cincinnati Machine P-70
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- DIN 51524-2 HLP
- Eaton-broschyr 694 för 35VQ25A
- GM LS-2
- ISO 11158 HM

### Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l	0,864
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,0
Viskositetsindex	112
Flampunkt COC, °C	234