

DST Hydraulic Oil HLP ZF 32

HYDRAULOLJA

En zinkfri hydraulolja baserad på noggrant utvalda grupp II-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

- Ett utmärkt skydd mot slitage.
- Mycket bra skydd mot rost och korrosion.
- Mycket oxidationsstabil.
- Mycket bra vattenseparation.
- Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
- God kompatibilitet med tätningar.
- Låg lägsta flytttemperatur.

Rekommendationer för användning

Denna typ av hydraulvätska kan användas för alla typer av tung hydraulisk utrustning, samt för lätta växellådor och lager. Den kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning.



Specifikationer

- Svensk Standard 15 54 34
- AFNOR NF E 48-603 HM
- AIST (US Steel) 126/127/136
- Cincinnati Machine P-68
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- DIN 51524-2 HLP
- Eaton (Vickers) M-2950-S
- ISO 11158 HM
- ISO 6743/4 HM
- SEB 181 222

Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l	0,856
Viskositet 40 °C, mm ² /s	32
Viskositet 100 °C, mm ² /s	5,5
Viskositetsindex	115
Flampunkt COC, °C	222
Lägsta flytttemperatur, °C	-36