

# DST Hydraulic Oil HLP ZF 46

## HYDRAULOLJA

En zinkfri hydraulolja baserad på noggrant utvalda grupp II-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

- Utmärkt skydd mot slitage.
- Mycket bra skydd rost och korrosion.
- Mycket oxidationsstabil.
- Mycket bra vattenseparation.
- Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
- God kompatibilitet med tätningar.
- Låg lägsta flytttemperatur.

### Rekommendationer för användning

Denna typ av hydraulolja kan användas för alla typer av tung hydraulisk utrustning, samt för lätta växellådor och lager. Den kan också användas i smörjssystem för allmän smörjning. Denna olja kan användas i system med silverdelar.



### Specifikationer

- Svensk Standard 15 54 34
- AFNOR NF E 48-603 HM
- AIST (US Steel) 126/127/136
- Cincinnati Machine P-70
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- DIN 51524-2 HLP
- Eaton (Vickers) M-2950-S
- ISO 11158 HM
- ISO 6743/4 HM
- SEB 181 222

### Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l	0,865
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,9
Viskositetsindex	103
Flampunkt COC, °C	215
Lägsta flytttemperatur, °C	-36