

DST Hydraulic Oil HVLP 32

HYDRAULOLJA

En multigrade hydraulolja baserad på noggrant utvalda grupp II-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

- Ett brett temperaturområde.
- Utmärkta slitageförebyggande egenskaper.
- Mycket bra skydd mot korrosion.
- Mycket oxidationsstabil.
- Mycket bra vattenseparation.
- Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
- God kompatibilitet med tätningar.
- Låg lägsta flyttemperatur.

Rekommendationer för användning

Denna hydraulolja passar tunga hydraulsystem, till exempel schaktutrustning och permanenta installationer som arbetar under högt tryck i ett brett temperaturintervall. Oljan kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning.



Specifikationer

- AFNOR NF E 48-603 HV
- ASTM D 6158 HV
- Cincinnati Machine P-68
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- DIN 51524-3 HVLP
- Eaton-broschyr 694 för 35VQ25A
- GM LS-2
- ISO 11158 HV

Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l	0,856
Viskositet 40 °C, mm ² /s	32
Viskositet 100 °C, mm ² /s	6,9
Viskositetsindex	179
Flampunkt COC, °C	226
Lägsta flyttemperatur, °C	-39