

# DST Hydraulic Oil HVLP ZF Plus 32

## ZINKFRI HYDRAULOLJA

En högvärdig zinkfri hydraulisk olja baserad på noggrant utvalda högkvalitativa hydrokrackade grupp III-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

- Ett extremt brett temperaturområde.
- Utmärkta slitageförebyggande egenskaper.
- Mycket bra skydd mot korrosion.
- Mycket oxidationsstabil.
- Mycket bra vattenseparation.
- Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
- God kompatibilitet med tätningar.
- Låg lägsta flytttemperatur.

### Rekommendationer för användning

Denna hydraulolja passar till tunga hydraulsystem, till exempel för schaktutrustning och permanenta installationer som arbetar under högt tryck och låg temperatur. Den kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning.



### Specifikationer

- AFNOR NF E 48-603 HV
- AIST (US Steel) 126/127/136
- Cincinnati Machine P-68
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- DIN 51524-3 HVLP
- Eaton (Vickers) M-2950-S
- ISO 11158 HV
- ISO 6743/4 HV
- SEB 181 222

### Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l	0,843
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	34
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,2
Viskositetsindex	340
Flampunkt COC, °C	162
Lägsta flytttemperatur, °C	-51