



Bio Hyd 32

VEGETABILISK HYDRAULVÄTSKA

Miljöanpassad hydraulvätska baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Svensk Standard 15 54 34 och ISO 15380 HEES. Produkten är SP-listad.

Applikationer

Avsedd för användning i såväl mobil som stationär hydraulik.

Produkten är speciellt lämpad vid miljömässigt känsliga användningsområden.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.

Rekommenderad lagringstid: >24 månader.

Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Rekommendation för optimal prestanda och livslängd:

- Undvik att produkten förorenas av vatten.
- Använd korrekt utrustning för filtrering.
- Undvik överhettning.

Förpackningsstorlekar

Bio HYD 32 finns på dunk, fat och IBC.

Rådfråga din representant för ytterligare information.

Fördelar

- God smörjförmåga
- Baserad på förnybara råvaror
- Märkningsfri

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C, kg/m ³	905
Viskositet 100 °C, mm ² /s	7,5
Viskositet -20 °C, mm ² /s	800
Viskositet -30 °C, mm ² /s	1800
Viskositetsindex	200
Färg	Gul
Flampunkt COC, °C	>200
Flampunkt COC, °C	>200
Lägsta flytttemperatur, °C	-50