



Bio Hyd 46 E

MILJÖANPASSAD HYDRAULOLJA

Bio HYD 46 E är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Oljan är utvecklad för året-runt-bruk i såväl mobil som stationär hydraulik. Produkten är speciellt lämpad vid användning i miljömässigt känsliga områden eller i krävande applikationer.

Bio HYD 46 E har mycket god smörjförmåga samt goda demulgerande och luftavskiljande egenskaper.

Specifikationer och normer

Produkten uppfyller de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34, ISO 15380 HEES samt är SP-listad.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40 °C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Förpackningsstorlekar

Bio HYD 46 E finns på dunk, fat och IBC.

Miljöegenskaper

- Nedbrytbar
- Förnybar
- Ej toxisk
- Bättre funktion
- Bättre arbetsmiljö

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m ³	920
Viskositet 40 °C, mm ² /s	45
Viskositet 100 °C, mm ² /s	9,5
Viskositet -20 °C, mm ² /s	1300
Viskositet -30 °C, mm ² /s	2700
Viskositetsindex	200
Färg	Gul
Flampunkt COC, °C	>300
Lägsta flyttemperatur, °C	-48