



## DST Compressor Oil HD 46

### KOMPRESSOROLJA

DST Compressor Oil HD 46 är en högkvalitativ helsyntetisk kompressorolja baserad på PAO-basoljor med en naturligt hög motståndskraft mot oxidation som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

- Låg oljeförbrukning på grund av låg volatilitet.
- Minimal koks bildning.
- Mycket bra oxidationsstabilitet.
- Mycket bra skydd mot korrosion.
- Mycket goda slitagegenskaper.
- Utmärkt termisk stabilitet.

#### Rekommendationer för användning

DST Compressor Oil HD 46 rekommenderas för oljeväxlade roterande glidskivlar och skruvkompressorer, även under mycket svåra förhållanden. Den minimala koks bildningen förhindrar uppkomst av avlagringar i det temperaturområde där dessa kompressorer arbetar.

Oljans höga kvalitet innebär att serviceintervallet kan förlängas.

#### Specifikationer

→ ISO 6743-3A DAJ

Typiska egenskaper	46
Densitet vid 15 °C, kg/l	0,834
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	44
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,8
Viskositetsindex	147
Flampunkt COC, °C	266
Lägsta flyttemperatur, °C	-42